

## CONECTOR PERFURANTE

NFC 33 020

Piercing Connector | Conector Perforante

Ideal para conexões isoladas envolvendo fios e cabos nas combinações de Alumínio - Alumínio, Alumínio - Cobre e Cobre - Cobre. Possui porca-fusível para garantir a qualidade da aplicação.

*Ideal for isolated connections of wires and cables, in the combinations of Aluminum-Aluminum, Aluminum-Copper, and Copper-Copper. It has a fuse nut in order to guarantee the quality of the application.*

*Ideal para conexiones aisladas con hilos y cables en las combinaciones de Aluminio - Aluminio, Aluminio - Cobre y Cobre - Cobre. Posee tuerca fusible para garantizar la calidad de la aplicación.*



**Características:** conexão por aperto simultâneo, através de perfuração da isolação.

*Characteristics:* simultaneous clamping connection through insulation perforation.

*Características:* conexión por apriete simultâneo, con perforación del aislamiento.

**Utilização:** baixa tensão.

*Use:* low voltage.

*Utilización:* baja tensión.

**Material:** conector em material polimérico e contatos em cobre estanhado.

*Material:* connector made of polymeric material and contacts in tinned copper.

*Material:* conector de material polimérico y contactos de cobre estañado.

**Aplicação:** conexões elétricas envolvendo fios e cabos de cobre e alumínio nas combinações de Alumínio - Alumínio, Alumínio - Cobre e Cobre - Cobre.

*Application:* electrical connections involving copper and aluminum wires and cables under the combinations Aluminum - Aluminum, Aluminum - Copper and Copper - Copper.

*Aplicación:* conexiones eléctricas con hilos y cables de cobre y aluminio en las combinaciones de Aluminio - Aluminio, Aluminio - Cobre y Cobre - Cobre.

**Instalação:** chave estrela ou boca.

*Installation:* box or open end wrenches.

*Instalación:* llave de estrella o de boca.

**Benefícios:** porca-fusível que garante o aperto, estanque, permite ligações bimetálicas, não necessita desencapar os condutores, facilmente removível.

*Benefits:* fuse nut that guarantees clamping, impermeability, allows bimetallic strips, does not require peeling the conductors and it is easily removed.

*Benefícios:* tuerca fusible que garantiza el apriete, aislamiento, permite conexiones bimetálicas, no es necesario pelar los conductores, puede ser removido fácilmente.

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CONDUTORES (mm <sup>2</sup> ) CONDUCTORS (mm <sup>2</sup> ) CONDUCTORES (mm <sup>2</sup> )	
	PRINCIPAL MAIN PRINCIPAL	DERIVAÇÃO TAP DERIVACIÓN
30.3091.0001	10 - 70	1,5 - 10
30.3092.0001	16 - 120	4 - 35
88162-7	25 - 120	25 - 120

CONSULTAR OPÇÃO CONSULT OPTION CONSULTAR OPCIÓN
PERFORANTE COM LIMITADOR DE CORRENTE DE 1 A 7 AMPÈRES PIERCING CONNECTOR WITH POWER CONTROLLER FROM 1 TO 7 AMPERES PERFORANTE CON LIMITADOR DE CORRIENTE DE 1 A 7 AMPERIOS